

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 3/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kształtownik zamknięty wykonany na zimno na konstrukcje bez późniejszej obróbki cieplnej

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Konstrukcje metalowe z kształtowników zamkniętych kształtowanych na zimno bez późniejszej obróbki cieplnej

3. Producent:

F.P.U.H. BOMSTAL Stanisław Bąbel

34-623Jodłownik, Szczyrzyc 64

Internet: www.bomstal.pl

Mail: biuro@bomstal.pl

Tel. +48 18 334 21 19

Tel. +48 18 334 03 10

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałych właściwości użytkowych:

System 2+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 10219-1:2006 (odpowiednik krajowy: PN-EN 10219-1:2007), „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytutu Techniki Budowlanej (jednostka notyfikowana nr 1488)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>
Tolerancje wymiarów i kształtu:	wg PN-EN 10219-2
Wydłużenie	min. 24 %
Wytrzymałość na rozciąganie	360-510 MPa
Granica plastyczności	min. 235 MPa
Spawalność	CEV max. 0,35%
Udarność	NPD
Trwałość:	Wyrób jest odpowiedni do cynkowania ogniowego

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej na której udostępniono niniejszą deklarację właściwości użytkowych:

www.bomstal.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Stanisław Bąbel

(imię nazwisko)

Szczyrzyc, dnia 15.06.2015r.

(miejsce i data)

(podpis)